

Standaard diameters SPIROsol buizen

Golf afmeting (mm)	Diameter	Plaatdikte (mm)	Opp. (mm ²)	Omtrek (m)	Gewicht (kg/m)
68 x 13	300	1,25	0,07	0,94	12
68 x 13	400	1,25	0,13	1,26	15
68 x 13	500	1,25	0,20	1,57	19
68 x 13	600	1,25	0,28	1,88	23
68 x 13	700	1,25	0,38	2,20	26
68 x 13	800	1,25	0,50	2,51	31
68 x 13	900	1,25	0,64	2,83	35
68 x 13	700	1,50	0,38	2,20	33
68 x 13	800	1,50	0,50	2,51	38
68 x 13	900	1,50	0,64	2,83	43
68 x 13	1.000	1,50	0,79	3,14	47
68 x 13	1.100	1,50	0,95	3,45	52
68 x 13	1.200	1,50	1,13	3,77	56
76 x 25	1.250	1,50	1,23	3,93	68
76 x 25	1.300	1,50	1,33	4,08	70
76 x 25	1.400	1,50	1,54	4,40	76
76 x 25	1.500	1,50	1,77	4,71	81
76 x 25	1.600	1,50	2,01	5,02	86
76 x 25	1.700	1,50	2,27	5,34	91
76 x 25	1.750	1,50	2,40	5,50	94
76 x 25	1.700	2,00	2,27	5,34	112
76 x 25	1.750	2,00	2,40	5,50	115
76 x 25	1.800	2,00	2,54	5,65	119
76 x 25	1.900	2,00	2,83	5,97	125
76 x 25	2.000	2,00	3,14	6,28	131
76 x 25	2.100	2,00	3,46	6,59	138
76 x 25	2.200	2,00	3,80	6,91	144
76 x 25	2.250	2,00	3,97	7,07	147
76 x 25	2.300	2,70	4,15	7,22	206
76 x 25	2.400	2,70	4,52	7,54	215
76 x 25	2.500	2,70	4,91	7,85	220
76 x 25	2.600	2,70	5,30	8,16	229
76 x 25	2.700	2,70	5,72	8,48	238
76 x 25	2.800	2,70	6,15	8,79	246
76 x 25	2.900	2,70	6,60	9,11	255
76 x 25	3.000	2,70	7,06	9,42	264
125 x 26	3.100	3,50	7,55	9,74	336
125 x 26	3.200	3,50	8,04	10,05	347
125 x 26	3.300	3,50	8,55	10,37	358
125 x 26	3.400	3,50	9,08	10,68	369
125 x 26	3.500	3,50	9,62	11,00	379
125 x 26	3.600	3,50	10,18	11,31	390