

Technische data SPIROsol buizen type rond

Golf afm. (mm)	Diameter (mm)	Plaatdikte (mm)	Oppervlakte (m ²)	Omtrek (m)	Gewicht (kg/m)
68 x 13	300	1,25	0,07	0,94	12
68 x 13	400	1,25	0,13	1,26	15
68 x 13	500	1,25	0,20	1,57	19
68 x 13	600	1,25	0,28	1,88	23
68 x 13	700	1,25	0,38	2,20	26
68 x 13	800	1,25	0,50	2,51	31
68 x 13	900	1,25	0,64	2,83	35
68 x 13	700	1,50	38,00	2,20	33
68 x 13	800	1,50	0,50	2,51	38
68 x 13	900	1,50	0,64	2,83	43
68 x 13	1000	1,50	0,79	3,14	47
68 x 13	1100	1,50	0,95	3,45	52
68 x 13	1200	1,50	1,13	3,77	56
76 x 25	1250	1,50	1,23	3,93	68
76 x 25	1300	1,50	1,33	4,08	70
76 x 25	1400	1,50	1,54	4,40	76
76 x 25	1500	1,50	1,77	4,71	81
76 x 25	1600	1,50	2,01	5,02	86
76 x 25	1700	1,50	2,27	5,34	91
76 x 25	1750	1,50	2,40	5,50	94
76 x 25	1700	2,00	2,27	5,34	112
76 x 25	1750	2,00	2,40	5,50	115
76 x 25	1800	2,00	2,54	5,65	119
76 x 25	1900	2,00	2,83	5,97	125
76 x 25	2000	2,00	3,14	6,28	131
76 x 25	2100	2,00	3,46	6,59	138
76 x 25	2200	2,00	3,80	6,91	144
76 x 25	2250	2,00	3,97	7,07	147
76 x 25	2300	2,70	4,15	7,22	206
76 x 25	2400	2,70	4,52	7,54	215
76 x 25	2500	2,70	4,91	7,85	220
76 x 25	2600	2,70	5,30	8,16	229
76 x 25	2700	2,70	5,72	8,48	238
76 x 25	2800	2,70	6,15	8,79	246
76 x 25	2900	2,70	6,60	9,11	255
76 x 25	3000	2,70	7,06	9,42	264
125 x 26	3100	3,50	7,55	9,74	336
125 x 26	3200	3,50	8,04	10,05	347
125 x 26	3300	3,50	8,55	10,37	358
125 x 26	3400	3,50	9,08	10,68	369
125 x 26	3500	3,50	9,62	11,00	379
125 x 26	3600	3,50	10,18	11,31	390